

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowa z kloszem opalowym, 1x28W (T5), 230V, IP44, klosz płaski (max wysokość klosza 7cm)			
d.2	0511-13	27	szt.	27.000	
				13.000	
				Razem	13 000
23	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowa z kloszem opalowym, 1x28W (T5), 230V, IP44, klosz płaski (max wysokość klosza 7cm) z modulem awaryjnym, czas świecenia awaryjnego 3h;			
d.2	0511-13	4	szt.	4.000	
				2.000	
				Razem	2 000
24	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowa z kloszem opalowym, 2x28W (T5), 230V, IP44, klosz płaski (max wysokość klosza 7cm)			
d.2	0511-13	8	szt.	8.000	
				4.000	
				Razem	4.000
26	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw „Plafoniera”, typ LO 1xTC-DDEL, 28W, 230V, IP65			
d.2	0511-05	8	szt.	8.000	
				4.000	
				Razem	4.000